


## V650 Serisi Dişli Bağlantılı Emniyet Ventilleri



### Kullanım Alanları,

- Sıvılar
- Gazlar
- Buhar



### Çalışma Sıcaklıkları

• 260°C / + 400°C

### Malzeme Listesi

Gövde	GGG40.3	AISI316Ti			
Kapak	GGG40.3	AISI316Ti			
Conta	EPDM	NBR	Viton	PTFE	Metal

### Tip-1 Oransal Emniyet Ventilleri


Giriş(Inch)	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Çıkış(Inch)	1/2" veya 3/4"			1"			
Set Basıncı (bar)	Min	0,1	0,1	0,1	0,05	0,05	0,05
	Max	140	140	140	90	45	45

### Tip-10 Standart Emniyet Ventilleri


Giriş(Inch)	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Çıkış(Inch)	1/2" veya 3/4"			1"	
Set Basıncı (bar)	Min	0,1	0,1	0,1	0,1
	Max	140	140	140	70

### Tip-19 Tam Kalkışlı Emniyet Ventilleri


Giriş(Inch)	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Çıkış(Inch)	1 1/2"			
Set Basıncı (bar)	Min	0,1	0,05	0,05
	Max	130	130	70




Kapak C  
Gaz Sızdırmaz  
Kaldırma Kollu  
Kapak




Kapak B  
Gaz Sızdırmaz  
Çekme Butonlu  
Kapak




Kapak C  
Gaz Sızdırmaz  
Kapalı Kapak



Kapak D  
Açık Tip  
Çekme Butonlu  
Kapak



Kapak F  
Gaz Sızdırmaz  
Manuel Kontrollü  
Kapak




Kapak H  
Pnömatik  
Kontrollü

## V651 Serisi Flanşlı Bağlantılı Emniyet Ventilleri



### Kullanım Alanları

- Sıvılar
- Gazlar
- Buhar



### Çalışma Sıcaklıkları

• 260°C / + 400°C

### Malzeme Listesi

Gövde	GGG40.3	AISI316Ti			
Bonnet	GGG40.3	AISI316Ti			
Disk Conta	EPDM	NBR	Viton	PTFE	Metal

### Tip-3 Oransal Emniyet Ventilleri

Giriş(Inch)	15	20	25	32	40	50	54	80	100
Çıkış(Inch)	15	20	25	32	40	50	54	80	100
Set Basıncı (bar)	Min	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,25	0,25
	Max	250	250	250	100	100	100	63	40

### Tip-30 Standart Emniyet Ventilleri

Giriş(Inch)	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Çıkış(Inch)	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Set Basıncı (bar)	Min	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,05	0,05
	Max	40	40	40	40	40	40	35	18

### Tip-31 Standart Emniyet Ventilleri

Giriş(Inch)	15	20	25	32	40	50	65	80
Çıkış(Inch)	20	25	32	40	50	65	80	100
Set Basıncı (bar)	Min	0,1	0,1	0,1	0,1	0,05	0,05	0,05
	Max	40	40	40	40	40	35	18

### Tip-32 Tam Kalkışlı Emniyet Ventilleri

Giriş(Inch)	15	20	25	32	40	50	65
Çıkış(Inch)	25	32	40	50	65	80	100
Set Basıncı (bar)	Min	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Max	40	40	40	40	25	25